



TRILOBIT

DECW IP8



O concentrador DECW IP8 é o local do sistema de segurança WinSpector Prime. Administra até 16 módulos remotos Flex-Prime. Disponível com capacidade inicial de 1.000.000 usuários, possui memória flash (não volátil) que garante a retenção das informações mesmo em caso de falta de energia elétrica. O equipamento conta com um display local que apresenta o status da comunicação dos níveis superior e inferior, além de outras informações como data, hora, endereço local entre outros.

VANTAGENS

- >> Construído em gabinete metálico de alta resistência e à prova de corrosão;
- >> Homologado para uso industrial;
- >> MTBF de 40.000 horas;
- >> Atualização remota de firmware;
- >> Comunicação TCP/IP com infraestrutura para quaisquer tipos de redes estruturadas;
- >> Possibilita configuração e diagnósticos através de interface local e web;
- >> Display incorporado com retroiluminação.

CARACTERÍSTICAS

- >> Gerencia até 1.000.000 de crachás;
- >> Controla até 16 controladoras Flex-Prime;
- >> Firmware dedicado que impede a ação de vírus e ataques provocados por hackers;
- >> Relógio de tempo real com bateria longa vida (5 anos);
- >> Comunicação Ethernet 10/1000 Base T-TCP/IP;
- >> Memória Flash para segurança dos dados;
- >> Fonte de alimentação industrial.

APLICAÇÕES

- >> Sistemas de controle de acesso físico onde há necessidade de gerenciar a passagem de pessoas;
- >> Gerencia os controladores de acesso locais e realiza a comunicação com o servidor central do sistema.

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

- >> Altura: 65 mm;
- >> Largura: 410 mm;
- >> Profundidade: 260 mm;
- >> Peso com embalagem: 4,7 Kg;
- >> Proteção eletrostática (ESD);
- >> Proteção eletromagnética (EMI);
- >> Proteção contra alta temperatura;
- >> Proteção contra umidade.

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- >> Alimentação: 90-230 VAC;
- >> Consumo: 50 W.

AMBIENTE

- >> Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C;
- >> Temperatura de armazenagem: -55 °C a 85 °C;
- >> Umidade: 0 a 95% sem condensação.

ITENS INCLUSOS

- >> Gerenciador de acesso DECW IP8;
- >> Cabo para alimentação.