



**TRILOBIT**

**LEITOR TR11**

---



Novo leitor inteligente sem contato Trilobit TR11. Ideal para o gerenciamento de condomínios e empreendimentos comerciais ou residência

## VANTAGENS

- Design sofisticado e robusto
- Alto desempenho no reconhecimento
- Alcance de leitura com as distâncias de 3 a 6cm para cartão e de 5 a 20cm para código QR
- Indicadores de status com led sendo Vermelha em operação, Verde Feedback de leitura mais Buzzer interno
- Leitor híbrido com 2 tecnologias de identificação sem contato
- Leitura de Código QR
- Leitura de cartões de proximidade nos formatos 125kHz ou 13,5Mhz\*(informar padrão de leitura no momento do pedido)
- Gerenciamento de entrada e saída de condôminos e visitantes em prédios de escritórios comerciais ou residenciais



## MATERIAIS

- Caixa: injetada de alta resistência
- Pannel de identificação: vidro temperado

## FICHA TÉCNICA

- Suporte para decodificação: Código QR em conjunto com proximidade 125kHz ou 13,5MHz
- Interface: RS232
- Velocidade de leitura: <0,2s
- Tensão operacional: Suporte para entrada de tensão de 5-12V padrão 12V
- Consumo máximo de energia: 800mA
- Instruções de leitura: Inclinação central em um ângulo de 45°
- Temperatura de trabalho: -0 °C a +50 °C
- Umidade: 10% a 80%(sem condensação)
- Dimensão(L\*W\*H\*): 86x86x42,30mm

\*Observações: Quando o leitor estiver operando no padrão 13,5MHz atenção com as instalações que já possuíam outros leitores nesta tecnologia pois as controladoras deverão ser reconfiguradas para o protocolo ABATRACK. Conseqüentemente o número do cartão será diferente do atual caso utilize o protocolo ABA-Mifare