



TRILOBIT

LUNA II BALCÃO



A catraca Luna Balcão II é fácil de instalar e pode ser adquirida opcionalmente com uma coletora de cartões fixada internamente no pedestal da catraca, sem alterar seu design moderno, robusto e elegante. Apresenta uma excelente relação custo-benefício, com fixação interna ao solo, sem parafusos aparentes. Controla o fluxo de pessoas nos dois sentidos (bidirecional).

VANTAGENS

- Sentido de passagem bidirecional;
- Pictograma de liberação de acesso;
- Tampa basculante para acesso em manutenção;
- Acesso por leitores QR code, proximidade, biometria e reconhecimento facial;
- Opção de cofre coletor de cartões;
- Estrutura em aço carbono ou inox, com acabamento em pintura eletrostática a pó ou aço inox escovado;
- Eletrônica integrada ao painel superior;
- Mecanismo de alto desempenho com 3 braços;
- Mecanismo com braços escamoteáveis (opcional).

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Alimentação: 110/220 VAC full range;
- Consumo: Variável conforme o modelo.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

- MTBF (tempo médio entre falhas): 50.000 horas;
- MCBF (média de ciclos entre falhas): 2.000.000 ciclos.

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

- Altura: 995 mm;
- Largura: 1.170 mm;
- Profundidade (sem as hastes): 330 mm;
- Profundidade (com as hastes): 790 mm;
- Peso médio: 65 kg.

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- Temperatura de operação: -10 °C a +50 °C;
- Temperatura de armazenagem: -55 °C a +85 °C;
- Umidade: 0 a 95% sem condensação.